


Komplexné káblové sada pre po?úvanie cez stenu kontakt-825-5mic.



Komplexné káblové sada pre po?úvanie cez stenu. Až 5 stien je možné sú?asné monitorovanie.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

7 Days



[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis

Kompletný audio dozor cez steny. Komplexné káblové sada pre po?úvanie cez stenu. Až 5 stien je možné sú?asné monitorovanie.

Ak je váš cie? je na druhej strane z pevnej steny aj pri zlých podmienkach doh?adu, môžete po?úva? lokálne alebo vzdialene s vysokou mierou flexibility pre do?asné alebo trvalé sledovanie pomocou tohto sofistikovaného zosil?ova? a akcelerometer.

Presné umiestnenie ciele

Akcelerometer a 2 kanály riadiacej jednotky s okamžitým stereo zobrazenie viac ako 12 metrov od seba poda? presnú informáciu o tom, ?o sa deje na druhej strane múru. Citlivos? mikrofónu úrove? je nastavite?ná na každom (stereo) kanálu.

Okamžite zrozumite?ný doh?ad

Každý kanál má 8 úrovní odstránenie šumu DSP umož?uje operátor sa prispôsobí novému hluku v životnom prostredí ?i už z klimatizáciou, zo staveniska, alebo zámerne predstavil hluku. S hluku v pozadí odstráni? operátor môže pochopi?, okamžite to, ?o hovorí cie?.

Vynikajúca kvalita zvuku a dia?kové po?úvanie

Mikrofón modul poskytuje vynikajúcu kvalitu zvuku a umož?uje dia?kové po?úvanie do 2 kilometrov od cie?a. Kontakt 5 je vybavený 3 rôznymi d?škami ihlových mikrofóny, ktoré môžu byť použité tam, kde sú k?ú?ové dierky alebo medzery v stene, a s diskretné mikrofón pre použitie tam, kde je priestor prístup. Každý mikrofón je dodávaný s 25 metrov miniatúrny koaxiálny kábel.

Prepracovaná vysoký zisk zosil?ova?e a akcelerometer

Nastavite?ná citlivos? mikrofónu úrove? na oboch (stereo) kanálov

8 úrove? odhlu?nenie s Digital Signal Processing (DSP)

Pozadie odhlu?nenie na oboch (stereo) kanálov

Prostredníctvom kontaktného mikrofónu múru

3 dŕžky ihly mikrofón pre kŕúfových dierok a medzery v stene

Štandardná izba diskretný mikrofón

Okamžite zrozumiteľný zvuk v nepriaznivých podmienkach

2 kotúče s 25 m tieneneho kábla miniatúrne

Dŕžka kábla rozšíriteľná až na 2 km

Jeden kompaktné puzdro, obsahujúce všetky komponenty

Technický

frekvenčný 30 Hz - 8 kHz

DSP odhlušenie 8 úrovní > 35 dB na kanál

Výstupná impedancia 8 ohmov

Výstupný výkon 1 watt

Fyzikálne

Mikrofóny

2 kontaktné akcelerometre

2 moduly ihlové mikrofón s ihlami 3 150 mm, 200 mm, 250 mm

2 moduly izba mikrofón

Riadenie Zapnutie / vypnutie, hlasitosť, vŕavo a vpravo spínača

DSP odhlušenie 8 úrovní a zosilnenie - vysoká, stredná alebo nízka

Indikátory LED nízky stav batérie

Konektory výstupné

slúchadlá 3,5 mm jack stereo 3,5 mm jack záznam stereo, reproduktorov

Konektory - vstupná

ŕavé a pravé vstupy pre zrýchlenie / ihly mikrofóny / izba mikrofóny

Napájanie 4 x AA batérie Externé: 9V až 12V DC

Veľkosť Riadiaca jednotka 153 x 102 x 44 mm

Obsah

Riadiaca jednotka

Mikrofóny

2 kontaktné akcelerometre

2 ihly mikrofón moduly s 3 ihlami 150mm, 200mm, 250mm

2 moduly izba mikrofón

Kábel 2 x 25 metrov tenký koaxiálny. 1 záznamu vedenie

Slúchadlá stereo

Napájanie 4 ďalšie AA batérie

Pohonná jednotka so vstupom 100 - 240V AC 12V DC

Prípad ďalšie púzdro

Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.