

Kancelária monitorovací systém securityST052-906-1+1, systém okamžite spusti alarm pri vnesení rádiovéj plošnice



Kancelária monitorovací systém securityST052-906-1+1, systém okamžite spusti alarm pri vnesení rádiovéj plošnice



panbeck 3200 Multi-Zonový diaľkový Rádiový monitorovací systém securityST052-906 1+1 je určený na detekciu zdrojov elektromagnetického žiarenia zo zariadení určených pre neoprávnené získanie informácií vo viacerých Vami určených miestnosti (odposluchu zariadenia),

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

Predajná cena3120,00 €

Predajná cena bez DPH2600,00 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis

Kancelária monitorovací systém securityST052-906-1+1, systém okamžite spusti alarm pri vnesení rádiovéj plošnice

panbeck 3200

Multi-Zonový diaľkový Rádiový monitorovací systém securityST052-906 1+1 je určený na detekciu zdrojov elektromagnetického žiarenia zo zariadení určených pre neoprávnené získanie informácií vo viacerých Vami určených miestnosti (odposluchu zariadenia), - ST 052 The Multi-Zonal Remote Radiomonitoring System

ako napríklad vnesenie: mikrofóny rozhlasové systémy;

vysielača telefónne rádio;

rádiové stetoskopy;

Skryté kamery vybavené rádiový kanál pre prenos informácií;

nepovolené rozhlasové stanice,
bezdrôtové telefóny a bezdrôtové telefóny s rozšírením;
Neoprávnené použitie GSM a DECT mobilnými telefónmi

Zariadenie sa skladá zo vzdialených modulov (?alej len "M"), ktoré sú umiestnené v miestach, kde je používanie nepovolených zariadení rádiového prenosu nie je povolené. Jednotka M pokrýva miestne zóny a monitoruje situáciu v rámci elektromagnetického vyžarovania.

Prijímač M sa skladá z dvoch blokov: vysokorýchlostné skenovací prijímač s frekvenčným rozsahom 70-1,200 MHz a širokopásmové pole detektora s frekvenčným rozsahom 900-6,000 MHz.

Prostredníctvom rádiových staníc, sú dáta z M prenášaná do základovej stanice transceiveru pripojenie k PC.

Rozsah stabilný rozhlasovej výmeny informácií je až 100 metrov v budovách a až 1000 metrov v otvorenom priestore.

Maximálny počet súčasne prevádzkujúcich M jednotiek je 32. Všeobecne platí, že toto číslo závisí od schopnosti monitora zobrazuje potrebné informácie a skenovanie intervaly M.

Špecializovaný softvér umožňuje ovládanie systému a zobrazuje informácie z M jednotiek na monitore počítača.

Nasledujúce informácie môžu byť zobrazené: poplachový signál, úroveň signálu, prenos dát protokoly (GSM, DECT, Bluetooth, WLAN) a Spektrogram (s frekvenčným rozsahom 70-1,200 MHz).

Navyše, systém zaznamenáva udalosti do log súboru. Pokročilé nastavenia umožňujú jemnejšie prispôbené nastavenia systému, aby vyhovovali požiadavkám na konkrétnom mieste.

Technické údaje:

Vlastnosti vzdialeného modulu:

Frekvenčný rozsah skenovania prijímača 70-1,200 MHz Pole detektor 900-6,000 MHz

Citlivosť na vstupe 70-1,200 MHz

Charakteristika základnej stanice:

Rozmery 120 x 80 x 32 mm (4.7 x 3.1 x 1.3 palcov)

Rádiomodem Frekvencia 433/868/915 MHz

Maximálny výstupný výkon 12 dBm

Rýchlosť prenosu dát 19,6 bps

Citlivosť prijímača -113 dBm Sada obsahuje jednu základnú a jednu mobilnú jednotu, cena mobilných jednotiek do 32 je cca 40 percent z ceny súpravy.

Mobilné jednotky je možné dokupovať postupne tak ako sú požiadavky na Vaše nové kancelárie.

Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.